



AFSTANDSBEDIENING 2 KANALEN

⊕ 2 programmeerbare kanalen

⊕ Wordt geleverd met één CR2032-batterij



09-0101

⊕
UITGERUST
met een
**BATTERIJ-
BESPARING***

*Een lange druk is gelijk aan
twee korte drukken

AFSTANDSBEDIENING 4 KANALEN

⊕ Bi-technologisch voor gebruik als badge of op afstand

⊕ Wordt geleverd met één CR2032-batterij

⊕ Graveren mogelijk



Van 09-0115 tot 00-0118

09-0119

ASSORTIMENT AFSTANDSBEDIENINGEN 2 KANALEN

VERPAKKING

■ Zwart	09-0101	10
---------	---------	----

ASSORTIMENT AFSTANDSBEDIENINGEN 4 KANALEN

VERPAKKING

■ Zwart	09-0115	10
■ Blauw	09-0116	10
■ Rood	09-0117	10
■ Geel	09-0118	10
■ Groen	09-0119	10

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Zender	41 x 71 x 13 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Opslagtemperatuur	0 tot +35°C
	Beschermingsindex	IK07
	Aantal kleuren	1
AANVULLENDE INFORMATIE	Aantal kanalen	2
	Identificatie	10 gegraveerde cijfers
	HF-technologie 868 MHz	✓
	Eenvoudige toegang tot de batterij	CR2032

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Zender	44 x 74 x 11 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Opslagtemperatuur	0 tot +35°C
	Beschermingsindex	IK07
	Aantal kleuren	6
AANVULLENDE INFORMATIE	Aantal kanalen	4
	Identificatie	10 gegraveerde cijfers
	Mifare en HF 868 MHz-technologie	✓
	Eenvoudige toegang tot de batterij	CR2032